

## HD2E 13 R | Perceuse 705 W, 2 vitesses



- Moteur délivrant une puissance de 750 W, un couple de 75 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse à molette pour des performances optimales dans tous les matériaux.
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs.
- Robuste construction avec carters en alliage antichocs.
- Poignée SoftGrip affinée pour une bonne prise en main.
- Emmanchement direct des embouts de vissage.
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation.
- Légère et maniable même à une seule main.

|  | HD2E 13 R                |
|--|--------------------------|
| Capacité acier (mm)  | 13                       |
| Capacité bois (mm)   | 40                       |
| Capacité mandrin (mm)  | 13                       |
| Couple blocage statique (Nm)   | 60                       |
| Emballage  | -                        |
| Livré avec   | Carton, Poignée latérale |
| Max. drilling wood  steel [mm]<br>Calculated                           | 40/ 13                   |
| Niveau de pression acoustique<br>(dB(A))                               | 84                       |
| Niveau de puissance acoustique<br>(dB(A))                              | 95                       |
| Poids (kg)   | 2.7                      |
| Puissance absorbée (W)   | 705                      |
| Tolérance de vibration de perçage<br>dans le métal (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5                      |
| Tolérance du niveau de pression<br>acoustique (dB(A))                  | 3                        |
| Tolérance du niveau de puissance<br>acoustique (dB(A))                 | 3                        |
| Vibration de perçage dans le métal<br>(m/s <sup>2</sup> )              | 2                        |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)                                   | 0 - 1050                 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)                                   | 0 - 2200                 |