

PH 28 X | Perfo-burineur SDS-Plus 28 mm



- Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente.
- 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul.
- Démarrage progressif pour un travail précis.
- Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue.
- Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges.
- Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale.
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide du porte-outil.

	PH 28 X
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	28
Capacité bois (mm)	30
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	3.4
Livré avec	Câble 4 m, poignée latérale avec butée de profondeur, fixtec + adaptateur + mandrin autoserrant, coffret
Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated	30/ 13/ 28
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103
Poids (kg)	2.9
Puissance absorbée (W)	820
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s ²)	16
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	22
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 900