

PH 30 POWER X | Perfo-burineur SDS-Plus 30 mm



- Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W.
- Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes.
- Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip.
- Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique.
- Disjoncteur thermique de protection contre les surcharge.
- 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul.
- Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante.

	PH 30 POWER X
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3800
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	30
Capacité bois (mm)	40
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	3.6
Livré avec	Câble 4 m, poignée latérale avec butée de profondeur, fixtec + adaptateur + mandrin auto-serrant, coffret
Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated	40/ 13/ 30
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103
Poids (kg)	2.9
Puissance absorbée (W)	1030
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s ²)	14
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	22
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 850