

## PLH 32 XE | Perfo-Burineur SDS-PLUS 32 mm



- Moteur délivrant une force de frappe de 3,8 J et une puissance de 900 W.
- La forme compacte en L et sa légèreté font de ce perfo-burineur un choix excellent pour les multi applications.
- Mallette de transport ABS.
- Système anti-vibrations AVS et poignées SofGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.
- Système de fixation FIXTEC pour changement rapide des accessoires ou du mandrin sans perte de puissance ou d'efficacité.
- Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum de stabilité.
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret.

	PLH 32 XE
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Capacité acier (mm)	16
Capacité béton (mm)	32
Capacité bois (mm)	40
Capacité pierre (mm)	32
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	3.8
Livré avec	Caisse de transport rouge, Poignée avant, jauge de profondeur, Mandrin auto serrant 1,5 - 13 mm, Adaptateur, Lubrifiant pour foret
Max. drilling wood  steel  concrete [mm] Calculated	40/ 16/ 32
Niveau de pression acoustique (dB(A))	95
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	106
Poids (kg)	3.6
Puissance absorbée (W)	900
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	2.3
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	20
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	25
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	22