

AGV 24-230 GE DMS | Meuleuse 2400 W avec AVS



- Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide.
- "Moteur PROTECTOR" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection contre les poussières.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage supprimant l'effet de rebond.
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins pour le confort.
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage.
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection anti-démarrage après coupure de courant.
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

AGV 24-230 GE DMS	
Antidémarrage intempestif	Non
Brake	Non
Broche	M 14
Emballage	-
Livré avec	POIGNÉE LATÉRALE AVs, sans meule
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105
Ø disque (mm)	230
Poids (kg)	5.5
Poignée principale rotatif	Oui
Profondeur de coupe (mm)	68
Protection anti-kickback	Non
Puissance absorbée (W)	2400
Système anti-vibrations AVS	Oui
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type d'interrupteur	Paddle (Deadman) switch
Vibration de meulage (m/s ²)	2.7
Vibration de ponçage (m/s ²)	<2.5
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Vitesse variable	Non