

CS 55 | scie circulaire diametre 165mm



- Scie compacte, bien équilibrée facile à utiliser à une seule main pour des coupes rapides.
- Idéale avec le rail de guidage Milwaukee® et d'autres marques.
- Semelle surdimensionnée en aluminium coulé sous pression.
- Frein moteur électronique, la lame est instantanément stoppée.
- Excellente évacuation des copeaux avec adaptateur aspirateur.
- Réglages faciles et rapides de la profondeur et des coupes biaisées.
- Poignée ergonomique avec revêtement softgrip amortissant et antidérapant.

	CS 55
Alésage Ø mm	30
Diamètre de lame (mm)	165
Emballage	-
Livré avec	Adaptateur pour aspiration de la poussière, Guide parallèle, Clé, Carton
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99
Poids (kg)	4.5
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	37
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	56
Puissance absorbée (W)	1200
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de coupe du métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de coupe du bois (m/s ²)	5.4
Vibration de coupe du métal (m/s ²)	3.9
Vitesse à vide (tr/min)	6000