

K 545 S | Perfo-burineur SDS-Max 5 kg



- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 8.5 J et une puissance de 1300 W.
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles.
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application.
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis.
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.
- Poignée additionnelle avec 3 crans de fixation différents.
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour un bon rapport poids/puissance.

	K 545 S
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	2840
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5
Livré avec	câble 6 m, poignée latérale avs, graisse, coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	98.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	109.5
Perçage durs Max. (mm)	45
Poids (kg)	6.7
Puissance absorbée (W)	1300
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.9
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Trépan max. (mm)	100
Turbo trépan max. (mm)	65
Vibration de burinage (m/s ²)	9
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	11.5
Vibrations perçage (m/s ²)	13
Vitesse à vide (tr/min)	450
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	350