

K 950 S | Perfo - burineur SDS-Max 10kg



- Perfo-burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J.
- Moteur de 1700 W.
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante.
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main.
- Poignées anti-vibration AVS.
- Construction antichocs avec carter en magnésium.
- Système de lubrification automatique.

	K 950 S
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Livré avec	Mallette de transport, Poignée supplémentaire, Lubrifiant pour foret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	11
Perçage durs Max. (mm)	50
Poids (kg)	11.8
Puissance absorbée (W)	1700
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	2
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	2
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Trépan max. (mm)	150
Turbo trépan max. (mm)	80
Vibration de burinage (m/s ²)	11
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	11
Vibrations perçage (m/s ²)	12.5
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	125 - 250