

## HD18 HX-0 | M18™ Perfo-burineur SDS-Plus 4 modes avec mandrin FIXTEC



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- Polyvalent avec 4 modes : perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Variolock pour facilement orienter le burin.
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin.
- Système FIXTEC, changement rapide du mandrin.

	HD18 HX-0
Cadence de frappe max (cps/min)	4200
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité béton (mm)	24
Capacité bois (mm)	30
Capacité optimisée perçage béton	ø 6 - 18
Chargeur fourni	-
Emballage	-
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Livré avec	Ni batterie ni chargeur
Max. drilling wood  steel  concrete [mm] Calculated	30/ 13/ 24
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	3.0
Poids avec batterie (kg)	-
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	7.4