

DE 13 RP | Perceuse 630 W



- Vitesse lente et couple élevé de 59 nm.
- Design compact et poignée SoftGrip pour une prise en main ergonomique.
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse.
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide du foret.
- Electronique et préselection de la vitesse variable.
- Inversion du sens de rotation pour visser/dévisser.
- Trappes d'accès faciles aux charbons.

	DE 13 RP
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	40
Capacité mandrin (mm)	13
Couple blocage statique (Nm)	59
Emballage	Coffret
Livré avec	câble 4 m, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, coffret
Max. drilling wood steel [mm] Calculated	40/ 13
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95
Poids (kg)	2.1
Puissance absorbée (W)	630
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	-
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950