

PDE 13 RX | Perceuse à percussion 630 W



- Design compact et léger idéal pour les travaux à bout de bras.
- IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée.
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide et sans outil du foret.
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe.
- Poignées ergonomiques et affinées avec softgrip amortissant et antidérapant.
- Accès au moteur facile pour un changement rapide des charbons.
- Câble 4 m.

	PDE 13 RX
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	15
Capacité bois (mm)	30
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	18
Couple blocage statique (Nm)	21
Emballage	Coffret
Livré avec	poignée latérale avec butée de profondeur, coffret
Max. drilling wood steel masonry concrete [mm] Calculated	30/ 13/ 18/ 15
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95
Poids (kg)	1.8
Puissance absorbée (W)	630
Tolérance de vibration de perçage (m/s ²)	-
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	3.5
Vibrations perçage (m/s ²)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900