

PDE 16 RP | Perceuse à percussion 630 W



- Engrenages planétaires pour une vitesse lente avec un couple plus important de 59 Nm.
- IMB : technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée.
- Mandrin "tout métal" spécial percussion autoserrant pour un changement sans outil du foret.
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe.
- Poignées SoftGrip ergonomiques et affinées pour une bonne prise en main.
- Câble 4 m.

	PDE 16 RP
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	16
Capacité bois (mm)	40
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	20
Couple blocage statique (Nm)	59
Emballage	Coffret
Livré avec	poignée latérale avec butée de profondeur, coffret
Max. drilling wood steel masonry concrete [mm] Calculated	40/ 13/ 20/ 16
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	111
Poids (kg)	2.0
Puissance absorbée (W)	630
Tolérance de vibration de perçage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	25
Vibrations perçage (m/s ²)	<2.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950