

## C12 RAD-0 | M12™ Perceuse d'angle



- Engrenage et pignonerie en métal pour une meilleure durée de vie et un couple maximum.
- Gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position.
- Mandrin auto-serrant 10mm.
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser.
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse.
- Variateur de vitesse à la gâchette.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés.

	C12 RAD-0
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité bois (mm)	22
Capacité mandrin (mm)	10
Chargeur fourni	-
Couple max (Nm)	12
Emballage	-
Livré avec	sans batterie ni chargeur
Max. drilling wood  steel [mm] Calculated	22/ 10
Niveau de pression acoustique (dB(A))	64.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	75.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	0.9
Poids avec batterie (kg)	-
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	<2.5