

HD18 CS-0 | M18™ Scie circulaire ø55 mm pour bois et plastique



- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction.
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges).
- Coupe biaise jusqu'à 50°.
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs.
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil.
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame.
- Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.

	HD18 CS-0
Alésage Ø mm	15.87
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Diamètre de lame (mm)	165
Emballage	-
Livré avec	lame 24 dents, guide parallèle, sans batterie ni chargeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	83
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	93
Niveau de vibration (m/s ²)	<2.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	3.1
Poids avec batterie (kg)	-
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	39
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55
Tension (V)	18
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	3500