

## CS 60 | Scie Circulaire ø184 mm



- Moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu'à 61 mm.
- Coupe biaise jusqu'à 56 ° avec index de préréglage à 45 °.
- Graduations de coupes d'angle indexées, grande lisibilité.
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide.
- Soufflerie intégrée pour une vue parfaite sur la ligne de coupe.
- Poignée softgrip pour plus de confort.
- Guide parallèle pour guidage précis.

	CS 60
Alésage Ø mm	30
Diamètre de lame (mm)	184
Emballage	-
Livré avec	lame 24 dents, Clé de serrage, Contractor Bag
Niveau de pression acoustique (dB(A))	92.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103.5
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	2.3
Poids (kg)	4.8
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	49
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	61
Puissance absorbée (W)	1600
Puissance restituée (W)	765
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	5800