

## PD2E 22 R | Perceuse à percussion 850 W, 2 vitesses



- Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles d'accès.
- Nouveau système d'engrenage "tout métal" pour une longévité accrue.
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages.
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier.
- Système anti-vibration AVS et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en mains sûre et plus confortable.
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm.

	PD2E 22 R
Cadence de frappe max (cps/min)	40,000
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	20
Capacité bois (mm)	40
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	22
Couple blocage statique (Nm)	56
Emballage	Coffret
Livré avec	POIGNÉE LATÉRALE AVEC BUTÉE DE PROFONDEUR, COFFRET
Max. drilling wood  steel  masonry  concrete [mm] Calculated	40/ 13/ 22/ 20
Niveau de pression acoustique (dB(A))	98
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	109
Poids (kg)	2.9
Puissance absorbée (W)	850
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	17.1
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	7.6
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000