

C12 RT-0 | M12™ Mini meuleuse droite



- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil.
- Vitesse variable (5000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections.
- Pincettes de 0.8 à 3.2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché.
- Mécanisme de blocage facile pour un changement de broche facile et rapide.
- Design compact et construction légère pour une prise en main parfaite.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.

	C12 RT-0
Capacité (mm)	3.2
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Emballage	-
Livré avec	sans batterie ni chargeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	73
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	84
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	0.44
Poids avec batterie (kg)	0.6
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de coupe (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de coupe (m/s ²) [m s ²]	3.4
Vibration de meulage (m/s ²)	3.1
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	2.4
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.6