

## DD 3-152 | Carotteuse 3 vitesses



- Forage à la main jusqu'au  $\varnothing 80$  mm.
- Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au  $\varnothing 202$  mm ou pour forer en angle.
- Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction.
- Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés.
- Régulation électronique avec démarrage progressif.
- 3 vitesses mécaniques + variateur.
- Fixation rapide et sûre sur le bâti.

	DD 3-152
Capacité béton (mm)	152
Capacité pierre (mm)	202
Emballage	Coffret
Livré avec	câble 5 m avec disjoncteur, poignée latérale, raccords eau et poussières, clés
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95
Poids (kg)	6.5
Puissance absorbée (W)	1900
Tolérance de vibration de perçage dans la brique et le carrelage ( $m/s^2$ )	2
Tolérance de vibration de perçage dans le béton ( $m/s^2$ )	2
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans la brique et le carrelage ( $m/s^2$ )	16.3
Vibration de perçage dans le béton ( $m/s^2$ )	14.1
Vitesse en pleine charge (tr/min)	550 / 1250 / 2700