
AGV 12-125 X | Meuleuse 1200 W avec AVS



- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant.
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage.
- "Moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond.
- Système de fixation FIXTEC poru un changement rapide du disque.

	AGV 12-125 X
Antidémarrage intempestif	Oui
Brake	Non
Broche	M 14
Emballage	-
Livré avec	poignee laterale avs, ecrou fixtec, sans meule
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100
Ø disque (mm)	125
Poids (kg)	2.4
Profondeur de coupe (mm)	33
Protection anti-kickback	Oui
Puissance absorbée (W)	1200
Tolérance de vibration de meulage (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type d'interrupteur	Slide lock-on switch
Vibration de meulage (m/s²)	7.8
Vibration de ponçage (m/s²)	3.6
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Vitesse variable	Non



