

## PFH 26 | Perforateur SDS-Plus 26 mm



- Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations.
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min.
- Niveau de vibration de 13,5 m/s<sup>2</sup> dans le béton.
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse.
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres.
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal.
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge.

	PFH 26
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	26
Capacité bois (mm)	30
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Livré avec	CÂble 4 m, poignée latérale avec guide de profondeur, Mallette de transport
Max. drilling wood  steel  concrete [mm] Calculated	30/ 13/ 26
Niveau de pression acoustique (dB(A))	92
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103
Poids (kg)	2.4
Puissance absorbée (W)	725
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	8.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	13.5
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13.5
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250