

AGV 22-230 DMS | Meuleuse 2200 W avec AVS



- "Moteur PROTECTOR" 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg).
- Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins.
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.
- Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil.
- Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons.
- Câble 4 m.

	AGV 22-230 DMS
Antidémarrage intempestif	Non
Brake	Non
Broche	M 14
Emballage	-
Livré avec	poignée latérale avs, sans meule
Niveau de pression acoustique (dB(A))	92.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103.5
Ø disque (mm)	230
Poids (kg)	5.4
Poignée principale rotatif	Non
Profondeur de coupe (mm)	68
Protection anti-kickback	Non
Puissance absorbée (W)	2200
Système anti-vibrations AVS	Oui
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type d'interrupteur	Deadman switch
Vibration de meulage (m/s ²)	9.9
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.6
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Vitesse variable	Non