

AGV 17-150 XC DMS | Meuleuse 1750 W avec AVS



- Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide.
- "Moteur protector" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée.
- Débrayage de sécurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure.
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.
- Ecran de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque.
- Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS.
- Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule.

AGV 17-150 XC DMS	
Antidémarrage intempestif	Oui
Brake	Non
Broche	M 14
Emballage	-
Livré avec	poignée latérale avs, écrou fixtec, sans meule
Niveau de pression acoustique (dB(A))	86.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	97.5
Ø disque (mm)	150
Poids (kg)	3.0
Profondeur de coupe (mm)	45
Protection anti-kickback	Oui
Puissance absorbée (W)	1750
Système anti-vibrations AVS	Oui
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type d'interrupteur	Deadman switch
Vibration de meulage (m/s ²)	8.7
Vibration de ponçage (m/s ²)	3
Vitesse à vide (tr/min)	9500
Vitesse variable	Non