

## ROS 125 E | Ponceuse Excentrique ø125 mm



- Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur tous les matériaux.
- Moteur délivrant une puissance de 300 W, mouvement excentrique et rotation pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée.
- Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter les rayures.
- Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées.
- Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur aspirateur.
- Design compact et ergonomique avec SoftGrip pour un guidage plus précis à une seule main.
- Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un changement plus facile.

	ROS 125 E
Diamètre d'oscillation (mm)	2.4
Dimension du plateau de ponçage (mm)	125
Emballage	Sac de transport
Niveau de pression acoustique (dB(A))	81
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	92
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	5
Oscillation (osc/min)	14,000 - 26,000
Poids (kg)	1.7
Puissance absorbée (W)	300
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 12,000