

## C12 RAD-202B | M12™ Perceuse d'angle



- Engrenage et pignonerie en métal pour une meilleure durée de vie et un couple maximum.
- Gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position.
- Mandrin auto-serrant 10mm.
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser.
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse.
- Variateur de vitesse à la gâchette.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés.

	C12 RAD-202B
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	2.0
Capacité bois (mm)	22
Capacité mandrin (mm)	10
Chargeur fourni	40 min
Couple max (Nm)	12
Emballage	Sac de transport
Max. drilling wood  steel [mm] Calculated	22/ 10
Niveau de pression acoustique (dB(A))	64.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	75.5
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.1
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800