

HD18 HX-402C | M18™ Perfo-burineur SDS-Plus 4 modes avec mandrin FIXTEC



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- Polyvalent avec 4 modes : perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Variolock pour facilement orienter le burin.
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin.
- Système FIXTEC, changement rapide du mandrin.

HD18 HX-402C	
Cadence de frappe max (cps/min)	4200
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité béton (mm)	24
Capacité bois (mm)	30
Capacité optimisée perçage béton	ø 6 - 18
Chargeur fourni	80 min
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Livré avec	chargeur m12-18c, 2 batterie m18b4 4ah redlithium, fixtec + adaptateur + mandrin autoserrant, poignée latérale et coffret
Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated	30/ 13/ 24
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.7
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion