

## HD18 AG-125-402C | M18™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance/poids.
- Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil.
- Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement.
- Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre.
- Gâchette "Homme mort" anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions.
- Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection.
- Multi-position pour une utilisation simple.

| HD18 AG-125-402C                                      |   |
|---|---|
| Antidémarrage intempestif                             | Non                                     |
| Brake   | Non                                     |
| Broche  | M 14                                    |
| Capacité batterie (Ah)                                | 4.0                                     |
| Chargeur fourni                                       | 80 min                                  |
| Emballage   | Coffret                                 |
| Livré avec  | 2 batteries 4,0 ah - chargeur - coffret |
| Niveau de pression acoustique (dB(A))                 | 74.5                                    |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A))                | 85.5                                    |
| Nombre de batterie(s)                                 | 2                                       |
| Ø disque (mm)   | 125                                     |
| Poids avec batterie (kg)                              | 2.2                                     |
| Profondeur de coupe (mm)                              | 33                                      |
| Tension (V)   | 18                                      |
| Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5                                     |
| Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5                                     |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))    | 3                                       |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))   | 3                                       |
| Type de batterie                                      | Li-ion                                  |
| Type d'interrupteur                                   | Paddle (Deadman) switch                 |
| Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )              | 7.3                                     |
| Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )              | 6.1                                     |
| Vitesse à vide (tr/min)                               | 9000                                    |