

C12 MT-402B | C12™ Multi-tool



- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique.
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux.
- En complément de la large gamme d'accessoires Milwaukee®, il est compatible avec les accessoires des principales marques.
- Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Indicateur de charge.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

	C12 MT-402B
Angle oscillation D/G (°)	1.5
Capacité batterie (Ah)	4.0
Chargeur fourni	80 min
Emballage	Sac de transport
Livré avec	chargeur c12 c, 2 batterie m12b4 4ah redlithium, sac
Niveau de pression acoustique (dB(A))	76.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	86.5
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.2
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de coupe du bois (m/s²)	8.7
Vibration de ponçage (m/s²)	3.2
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 20,000