

M12 CH-0 | M12 FUEL™ Perforateur compact SDS-Plus



- Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA).
- Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisé pendant 8 heures par jour.
- Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah.
- Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, POWERSTATE™ le moteur sans charbon.
- REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métal.

| | M12 CH-0 |
|---|------------|
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 6575 |
| Capacité acier (mm) | 10 |
| Capacité batterie (Ah) | - |
| Capacité béton (mm) | 13 |
| Capacité bois (mm) | 13 |
| Capacité optimisée perçage béton | ø 5.5 - 12 |
| Chargeur fourni | - |
| Emballage | - |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 1.1 |
| Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated | 13/ 10/ 13 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 84.5 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 95.5 |
| Nombre de batterie(s) | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | - |
| Tension (V) | 12 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 4.4 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 - 900 |