

## M18 BH-402C | M18™ Perforateur SDS-Plus 2 modes



- Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA.
- Le moteur haute performance 4 pôles de Milwaukee® délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- 2 modes disponibles: perfo-bruineur ou perçage.
- Faible niveau de vibrations 10.3 m/s<sup>2</sup>.
- Pour les diamètres 4 à 10 mm, diamètre maximum de 16 mm.
- Fonction avant-arrière pour plus de polyvalence.

	M18 BH-402C
Cadence de frappe max (cps/min)	7000
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité béton (mm)	16
Capacité bois (mm)	16
Capacité optimisée perçage béton	ø 5.5 - 13
Chargeur fourni	80 min
Emballage	Coffret
Energie de frappe (J)	1.2
Force de frappe (J) (EPTA)	1.2
Livré avec	2 batteries M18 B4 4,0 Ah, chargeur M12-18C, coffret
Max. drilling wood  steel  concrete [mm] Calculated	16/ 10/ 16
Niveau de pression acoustique (dB(A))	87.9
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	98.9
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	2.5
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	10.3