

HD18 H-402C | M18™ Perfo-burineur SDS-Plus 4 modes



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Perfo-Burineur de 2,4J EPTA.
- Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite l'entretien).
- Perfo-burineur polyvalent avec système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin.
- Debrayage de sécurité.
- Embrayage mécanique : protège l'outil.

HD18 H-402C	
Cadence de frappe max (cps/min)	4200
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité béton (mm)	24
Capacité bois (mm)	30
Chargeur fourni	80 min
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Livré avec	chargeur m12-18c, 2 batteries m18 b4 4ah red lithium, poignée laterale, coffret
Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated	30/ 13/ 24
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.5
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de burinage (m/s ²)	7.4