

M18 BPD-402C | M18™ Perceuse à percussion compacte



- Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits.
- Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm.
- Mandrin 13 mm tout métal.
- 18 niveau de couple pour une flexibilité maximale.
- Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion.

M18 BPD-402C	
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 28,800
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité bois (mm)	38
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	16
Chargeur fourni	80 min
Couple max (Nm)	60
Emballage	Coffret
Livré avec	2 batteries 18V 4 Ah, coffret, chargeur M12-18C
Max. drilling wood steel masonry [mm] Calculated	38/ 13/ 16
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84.7
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95.7
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	2.1
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion