

M18 BID-402C | M18™ Visseuse à chocs compacte 1/4 Hex



- Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés.
- Le moteur 4 pôles Milwaukee® de haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité.
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et efficace à une main.
- Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie.
- Indicateur de charge et éclairage LED.

| M18 BID-402C | |
|---|---|
| Cadence de frappe (Cps/mim) | 0 - 2450/0 - 3450 |
| Capacité batterie (Ah) | 4.0 |
| Chargeur fourni | 80 min |
| Couple max (Nm) | 180 |
| Emballage | Coffret |
| Livré avec | Coffret, 2 batteries 18V 4 Ah, chargeur M12-18C |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 93.8 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 104.8 |
| Nombre de batterie(s) | 2 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.7 |
| Tension (V) | 18 |
| Tolérance de vibration de vissage (m/s ²) | 2.77 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Vibration de vissage (m/s ²) | 12.3 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 - 2000/0 - 2750 |