M12 BPD-202X | M12™ Perceuse à percussion

- Perceuse à percussion mesurant seulement 190 mm, idéale pour les endroits confinés.
- REDLINK™ - protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Mandrin metal fixtec 10 mm.
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

	M12 BPD-202X
Cadence de frappe max (cps/min)	22,500
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	2.0
Capacité bois (mm)	22
Capacité mandrin (mm)	10
Capacité pierre (mm)	10
Chargeur fourni	40 min
Couple max (Nm)	30
Emballage	HD Box
Max. drilling wood| steel| masonry [mm] Calculated	22/ 10/ 10
Niveau de pression acoustique (dB(A))	85
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	97
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.2
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le béton (m/s²)	7.9