

M12 CH-402X | M12 FUEL™ Perforateur compact SDS-Plus



- Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA).
- Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisé pendant 8 heures par jour.
- Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah.
- Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, POWERSTATE™ le moteur sans charbon.
- REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métal.

M12 CH-402X	
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 6575
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité béton (mm)	13
Capacité bois (mm)	13
Capacité optimisée perçage béton	ø 5.5 - 12
Chargeur fourni	80 min
Emballage	HD Box
Force de frappe (J) (EPTA)	1.1
Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated	13/ 10/ 13
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95.5
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.9
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibrations perçage (m/s ²)	4.4
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 900