

PLH 28 XE | Perforateur SDS-Plus 28 mm



- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton.
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main.
- Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration.
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité.
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil.
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis.
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC et un mandrin autoserrant.

	PLH 28 XE
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	28
Capacité bois (mm)	40
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	4.1
Livré avec	Poignée latérale, FIXTEC, Mandrin métal 13 mm, câble 4m, graisse
Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated	40/ 13/ 28
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.8
Poids (kg)	3.6
Puissance absorbée (W)	800
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s ²)	6.8
Vibrations perçage (m/s ²)	10.6
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000