

M12 BIW12-202C | M12™ Boulonneuse 1/2 avec fixation O'Ring



- Boulonneuse, 171 mm de longueur idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal.
- Carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles.
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré.

M12 BIW12-202C	
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3400
Capacité batterie (Ah)	2.0
Chargeur fourni	40 min
Couple max (Nm)	138
Emballage	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	98
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	109
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.0
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de vissage (m/s ²)	11.2
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2550