

M18 AF-0 | M18™ Ventilateur de chantier



- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM-ION™.
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m/h.
- Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée.
- Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur.
- 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah.
- Fixation murale incluse.
- Pieds surmoulés pour une meilleure stabilité et éviter les glissements.

	M18 AF-0
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	—
Emballage	-
Livré avec	En carton sans batterie ni chargeur avec un adaptateur secteur.
Niveau sonore (dB)	72,0
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	2.7
Tension (AC) (V)	220 - 240
Tension (DC) (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse d'écoulement d'air 1 (m³/h)	760
Vitesse d'écoulement d'air 2 (m³/h)	1000
Vitesse d'écoulement d'air 3 (m³/h)	1290