

M12 CCS44-602X | M12 FUEL™ Scie circulaire Ø44 mm



- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par charge.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Capacité de coupe biaise de 50°.
- Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium.
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve.

M12 CCS44-602X

Alésage Ø mm	20
Capacité batterie (Ah)	6.0
Chargeur fourni	90 min
Diamètre de lame (mm)	140
Emballage	HD Box
Niveau de pression acoustique (dB(A))	82.0
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	93.0
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	2.7
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	33
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	44
Tension (V)	12
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3.0
Type de batterie	Li-ion
Vibration coupe bois [m/s ²]	1.46
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²]	1.5
Vibration sawing uncertainty [m/s ²]	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	3600