

M18 FHIWP12-502X | M18 FUEL™ Boulonneuse 1/2 avec fixation à bille



- La boulonneuse M18 FUEL™ FHIWP12 délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout en restant compacte (206mm) pour accéder facilement aux espaces étroits.
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications.
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1491Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé.
- Réception carré 1/2" à bague.
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.

	M18 FHIWP12-502X
Boulon max.	M24
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Capacité batterie (Ah)	5.0
Chargeur fourni	59 min
Couple de desserrage (Nm)	1491
Couple max (Nm)	190/400/1017/1017
Emballage	HD Box
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.2
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800