

M18 FFSDC13-0 | M18 FUEL™ Déboucheur à section et à tambour ø13 mm



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide.
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré.
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôlé et sécurisé.
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité.

M18 FFSDC13-0	
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité du godet (l)	-
Capacité mm	50 - 110
Chargeur fourni	-
Diamètre de la spirale (mm)	13
Diamètre max d'évacuation (mm)	100
Emballage	-
Longueur câble (m)	15
Longueur de la spirale (m)	15
Niveau de pression acoustique (dB(A))	72.4
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	83.4
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	13.4
Spiral type	Inner Core
Tension (V)	18
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250