

## M18 FFSDC16-502 | M18 FUEL™ Déboucheur à section et à tambour ø16 mm



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide.
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré.
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôlé et sécurisé.
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité.

M18 FFSDC16-502	
Capacité batterie (Ah)	5.0
Capacité du godet (l)	-
Capacité mm	32 - 75
Chargeur fourni	59 min
Diamètre de la spirale (mm)	16
Diamètre max d'évacuation (mm)	110
Emballage	-
Longueur câble (m)	15
Longueur de la spirale (m)	15
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	13.4
Spiral type	Open Wind
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250