

M18 ONEFHIWF12-502X | M18 FUEL™ Boulonneuse 1/2 ONE-KEY™ avec fixation O'Ring



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie One-Key™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits.
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications.
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé.
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application One-Key™.
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth.
- Réception carré 1/2" O'Ring.

M18 ONEFHIWF12-502X	
Boulon max.	M33
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Capacité batterie (Ah)	5.0
Chargeur fourni	59 min
Couple de desserrage (Nm)	1898
Couple max (Nm)	130/400/1356/1356
Emballage	HD Box
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.3
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750