

## M12 BPRT-0 | M12™ Riveteuse



- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm.
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm.
- Rivets avec une course de 20,32 mm.
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation.
- Accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairées.
- Design ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clous.

	M12 BPRT-0
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité rivets (mm)	2.4 - 4.8
Chargeur fourni	-
Course (mm)	20.32
Dimension (mm)	273 x 66 x 8 x 230
Emballage	-
Force de traction (N)	9000
Nb de rivets avec M12 B2	325 x 4.8
Niveau de pression acoustique (dB(A))	53.1
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	64.1
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	0.1
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	-
Tension (DC) (V)	12
Tension (V)	12
Tips supplied	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	-