

M18 BLID2-0X | M18™ BRUSHLESS Visseuse à chocs ¼ Hex



- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits.
- Moteur Brushless délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min.
- Le Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de travailler avec 3 réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence sur son application.
- Emmanchement ¼ Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts.
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal.
- Indicateur de charge et éclairage LED.
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble.

M18 BLID2-0X	
Boulon max.	M14
Cadence de frappe (Cps/mim)	1500/3400/0-4200
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Couple max (Nm)	180
Couple max (Nm)	180
Emballage	HD Box
Livré avec	Clip de ceinture
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94.43
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	105.43
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	-
Tension (V)	18
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	14.95
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2600/0-3400