

Hole Dozer Holesaw - 52 mm - 1 pc | Scies cloches Hole Dozer™ : Des perçages haute qualité



- Une technologie de pointe pour une productivité maximale.
- Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d'affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'usure. Géométrie entre les dents calculée pour améliorer l'évacuation des poussières et éviter le bourrage. Forme de la dent adaptée à une qualité de perçage sans déformation du matériau. Denture alternée pour des coupes propres et rapides. Travaille avec une force d'appui réduite et parfaitement adaptée aux nouveaux outils sans fils.
- Denture - Acier haute vitesse premium II Type Matrix est utilisée pour la zone dentée de la scie trépan. Matrice acier II contient 8% de cobalt permettant de conserver la dureté de la dent d'origine, même à des températures élevées de travail lorsqu'ils sont utilisés dans des applications de découpe de métal. - La construction Bi-Metal - dents en acier à haute vitesse sont soudés au laser sur un corps en acier fortement allié. Les dents sont ensuite durcies sous vide à 65 HRC à une température de 600 °C pour donner une durabilité maximale. - La résistance à l'usure élevée des matériaux Matrice II, ces scies trépan sont idéales pour la découpe de matériaux difficiles et durs tels que l'acier inoxydable et des aciers résistants à l'acide ainsi que les matériaux tendres comme le bois.

Hole Dozer Holesaw - 52 mm - 1 pc	
Conditionné par	1
Ø (inch)	2 $\frac{1}{8}$
Ø (mm)	52
Profondeur de coupe (mm)	41