

EPN6082CHG | Rabot 600 W - 82 mm



- Semelle avant en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure de 0,5mm pour le chanfreinage.
- Feuillure de 0 - 8 mm pour une précision optimale.
- Double passage des fers pour un rabotage net et efficace.
- Large interrupteur à gâchette bi-matière pour plus de contrôle.
- Repose fer automatique pour éviter d'endommager la pièce à usiner lorsque le rabot n'est pas utilisé.
- Technologie DustTech™ garantissant une collecte maximale des poussières.
- Bouton permettant de sélectionner une éjection des copeaux vers la droite ou vers la gauche.

	EPN6082CHG
Emballage	Carton recyclable
Largeur rabotage (mm)	82
Livré avec	2 fers réversibles au carbure de tungstène, sac à poussières, guide parallèle, clé de service
Niveau de pression acoustique (dB(A))	85.0
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	96.0
Niveau de vibration (m/s²)	3.0
Poids (kg)	3.1
Profondeur de délignage (mm)	0-8
Profondeur de feuillure (mm)	1.5
Puissance	600W
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vitesse à vide (tr/min)	16,000