

EAG2000RS | Meuleuse d'angle 2 mains 2 000 W - 230 mm



- Idéale pour travailler le métal et autres matériaux tels que la pierre, le parpaing, le ciment, le marbre....
- Carter de sécurité orientable sans outil.
- Poignée arrière pivotante sur 180° pour un travail de précision.
- Démarrage progressif.
- Interrupteur double sécurité et protection anti-redémarrage.
- Système anti-redémarrage, Line Lock Out : les meuleuses Ryobi intègrent un dispositif de protection complet pour satisfaire aux normes de sécurité, relevant ainsi le niveau de protection de l'utilisateur à son maximum. Le système anti-redémarrage est un dispositif qui empêche toute mise en route accidentelle lors du branchement sur secteur en position ON / Ne redémarre pas lors d'une coupure de courant intempesive. Il sera nécessaire de remettre manuellement la meuleuse en position marche pour qu'elle redémarre.
- Poignée auxiliaire droite ou gauche avec espace de rangement pour clé de service.

	EAG2000RS
Alésage Ø mm	22
Broche	M14
Emballage	Coffret
Livré avec	Meule à ébarber le métal 230 mm, poignée auxiliaire 2 positions, carter de sécurité,, mallette de transport, clé de service
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93.0
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	104.0
Niveau de vibration (m/s ²)	8.5
Poids (kg)	6.0
Puissance	2000W
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vitesse à vide (tr/min)	6.000