

## RPD800-K | Perceuse à percussion 800 W



- Moteur de 800 W - engrenage avec roulement à billes et traitement thermique des pignons.
- mandrin auto serrant 1 main 13 mm avec blocage d'arbre automatique.
- Variateur de vitesse et inverseur du sens de rotation.
- Présélecteur de vitesse.
- Éclairage LED intégré pour les perçages dans les espaces sombres.
- Stop de frappe pour retirer la percussion & réaliser l'ensemble des travaux de vissage & perçage.
- Verrouillage de la position marche.

	RPD800-K
Cadence de frappe max (cps/min)	0-51,000
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	34
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	16
Emballage	Coffret
Livré avec	Poignée auxiliaire 360°, butée de profondeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	95.0
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	106.0
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	107
Poids (kg)	1.8
Puissance	800W
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de mandrin	autoserrant
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	16.2