

RPD1200-K | Perceuse à percussion 1200 W



- Moteur de 1200 W - engrenage avec roulement à billes et traitement thermique des pignons.
- mandrin métal auto serrant 1 main 13 mm avec blocage d'arbre automatique.
- 2 vitesses mécaniques pour s'adapter à tous les travaux.
- Variateur de vitesse et inverseur du sens de rotation.
- Carter d'engrenage en aluminium.
- Éclairage LED intégré pour les perçages dans les espaces sombres.
- Stop de frappe pour retirer la percussion & réaliser l'ensemble des travaux de vissage & perçage.

RPD1200-K

Cadence de frappe 1	0-19,200
Cadence de frappe 2	0-51,200
Capacité acier (mm)	8/16
Capacité bois (mm)	25/50
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	18/22
Emballage	Coffret
Livré avec	Poignée auxiliaire 360°, butée de profondeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	97.0
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	108.0
Poids (kg)	3.2
Puissance	1200W
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Type de mandrin	autoserrant
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	15.8
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	7.4
Vibration de vissage (m/s ²)	3.9