

RAG600-115G | Meuleuse d'angle 600 W 115 mm



- o Moteur de 600 W et lame de 115 mm pour tous les petits travaux de finition.
- o Large interrupteur pour une utilisation en continu et poignée auxiliaire 2 positions pour une polyvalence maximale.
- o Carter de sécurité orientable avec clé.
- o Blocage d'arbre pour un changement rapide de la meule.
- o Interrupteur LLO - nouvelle norme obligatoire : système anti-redémarrage - dispositif qui empêche toute mise en route accidentelle lors du branchement sur le secteur en position ou dans le cas d'une coupure intempestive de courant.

	RAG600-115G
Alésage Ø mm	22
Broche	M14
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	Poignée auxiliaire 2 positions, 1 meule à ébarber le métal 115 mm, clé de service, carter de sécurité
Niveau de pression acoustique (dB(A))	85.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	96.5
Ø disque (mm)	115
Poids (kg)	2.0
Puissance	600W
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vibration de meulage (m/s ²)	8.4
Vitesse à vide (tr/min)	13,000